

удк628.83:629.7.048

Группа Д-15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110133-71

На 2 страницах

## ШПИЛЬКА Конструкция и размеры

Взамен 6840А

ОКП 75 9588 0461 06

Распоряжением Министерства от 18 ноября 1971 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1/УІІ 19 72 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры шпильки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное


ГР 339 от 14.12.71

Перепечатка воспрещена



Лит.изм.	1	2
№ изв.	6173	10730

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	138



2. Материал: сталь 45 ГОСТ 5663-79.
3. Покрытие: Кдб-9,хр.\*.
4. Максимальная толщина покрытия и контроль резьбы после покрытия - по ОСТ В1 94001-71.
5. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
6. Масса - 2 г.
7. Маркировать обозначение и клеймить "К" на бирке для партии деталей.
8. Технические условия - по ОСТ 1 00519-71.

Наименование и обозначение шпильки:

Шпилька ОСТ 1 10133-71

\* По действующему отраслевому документу.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	6173	10730

Инв. № дубликата	133
Инв. № подлинника	